

# TABLE DE MATIÈRES

LE FASTLANE DOIT ÊTRE PARFAITEMENT AJUSTÉ POUR UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION.

Veuillez contacter votre revendeur Scott agréé afin d'obtenir conseils pour éviter tous dommages ou problèmes techniques.


GÉOMÉTRIE/INFORMATION TECHNIQUE	03
INSERTION DE LA TIGE DE SELLE MAX	04
COLLIER DE POSTE DE SIEGE	05
TAILLE DU ROTOR	06
MANUELS D'UTILISATION DU SYSTÈME TQ HPR40	07
CHARGE DE LA BATTERIE	08
BATTERIE ADDITIONELLE	09
ACHEMINEMENT DES CÂBLES	12
MONTAGE DES MANIVELLES ET ALIGNEMENT DU DÉRAILLEUR AVANT	13
SYSTÈME TQ ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR LE MONTAGE DE LA BATTERIE	14
PIÈCES DÉTACHÉES	15
GARANTIE DU FABRICANT	19

# LÉGENDE





# GÉOMÉTRIE/INFORMATION TECHNIQUE



	TIGE DE SELLE	mm	SYN SP-R101-CF D-Shape iL			AXE	AXE AVANT		12 x 100
	COLLIER DE TIGE DE SELLE	mm	Addict RC 2025				LARGEUR DU PNEU MAX		40
	FOURCHE	in 1 <sup>1/14</sup> ( 27.2mr		n)	ROTOR MAX. AVANT		mm	180	
	BOÎTE DE DIRECTION	mm	IS44/35 - IS52/42				ROTOR MAX. ARRIÈRE		160
	AXE ARRIÈRE		12 x 1	42					
	MAX CHAÎNE Dent 46 ()			(1) 52-3	6 (X2)				
	2026 FASTLANE				49	52	54	56	58
Д	Angle du tube de d	n	0	71.8	72	72.2	72.5	73	
В	B Longueur du tube de direction				115	139	161	182	201
С	C Tube supérieure horizontal			mm	521	536	551	566	582
D	<ul> <li>D Hauteur d'appui</li> <li>E Deport du boitier de pédalier</li> <li>F Hauteur du boitier de pédalier</li> <li>G Empattement</li> <li>I Empattement</li> <li>J Angle tube de selle</li> <li>K Longueur base</li> <li>L Reach</li> </ul>			mm	758	780	802	823	849
Ε				mm	-75	-75	-75	-75	-75
F				mm	274	274	274	274	274
G				mm	991	1000	1009	1016	1022
ı				mm	458	478	500	524	555
J				0	75	74.5	74	73.5	73.1
K				mm	420	420	420	420	420
L				mm	378	381	385	388	392
M	1 Stack			mm	353	559	580	602	622
	Râteau à fourche			mm	47	47	47	47	47
	Longueur de la tige	е		mm	65.2	64	62.7	60.8	57.2

### INSERTION DE LA TIGE DE SELLE MAX

### INSERTION DE LATIGE DE SELLE


XS (49) 190 mm

PETIT (52) 210 mm


MOYEN (54) 240 mm

GRAND (56) 240 mm

XL (58) 270 mm



#### **COLLIER DE TIGE DE SELLE**



Le collier est constitué d'une seule pièce et n'est disponible que sous forme d'unité complète (section des pièces détachées). Le profil comprend une surface antidérapante qui empêche le collier de glisser le long du tube de la selle après l'installation du poste de siège.


Utilisez un composé de carbone aux endroits indiqués sur l'image.







#### TAILLE DU ROTOR




\*Serrer les boulons selon les recommandations du fabricant de freins.

Adaptateur de rotor de frein pour fourche, min. 180 mm, Shimano **Y8N230000** 

(marqué en violet)

Rotor de frein pour fourche, max. 160 mm, Shimano (marqués par des tirets verts)

Adaptateur pour montage plat Sram: 00.5318.018.000



\*Serrer les boulons selon les recommandations du fabricant de freins.

Rotor de frein arrière, min. 140 mm, Shimano/Sram pour montage à plat SANS ADAPTATEUR, il est monté directement.

Rotor de frein arrière, max. 160 mm, Shimano *FLATMOUNT R160D/D* (+20MM) (marqué en violet)

Adaptateur pour montage plat Sram 160: **00.5318.018.001** 

<sup>\*</sup>La longueur des boulons est la même pour les rotors de 140 et 160 mm.

### MANUELS D'UTILISATION DU SYSTÈME TQ HPR40



BATTERIE 290Wh
HTTPS://SCNV.IO/SNF3



CHARGEUR DE BATTERIE 4A

HTTPS://SCNV.IO/5HKX



CHARGEUR DE BATTERIE 2A
HTTPS://SCNV.IO/RRTH



AFFICHAGE ET COMMANDE DÉPORTÉE
HTTPS://SCNV.IO/KI8S



HPR40 UNITÉ MOTRICE
HTTPS://SCNV.IO/GUED

### TQ APP ANDROID

HTTPS://PLAY.GOOGLE.COM/ STORE/SEARCH?Q=TQ%20 E-BIKE&C=APPS




### TQ APP IOS

HTTPS://APPS.APPLE.COM/US/ APP/TQ-E-BIKE/ID1597303825



### **CHARGE DE LA BATTERIE**



Appuyez sur le capot de charge pour l'ouvrir.



Ouvrez le capot du port de charge complètement.




Alignez la prise du chargeur TQ correctement.



**04** Insérez la prise et commencez à charger.

### **BATTERIE ADDITIONELLE**



- A | PLAQUE GUIDE-CÂBLE
- B | SUPPORT À DÉMONTAGE RAPIDE DE LA BATTERIE
- C | BASE DE SUPPORT D'ACCESSOIRES
- D | ADAPTATEUR TUBE DE SELLE
- **E** | JOINT BATTERIE ADDITIONELLE

- F | T15 | LONGUEUR: 8 MM | X4
- G | 3 MM HEX | LONGUEUR: 14 MM | X2

### **BATTERIE ADDITIONELLE**




ixez les pièces **A** and **B** à la batterie additionnelle en utilisant les vis **F**.










Assemblez les deux pièces ensemble, vous devez entendre un click.



Fixez les pièces **C** et **D** au tube de selle du cadre à l'aide de deux boulons en **G**.










Pour libérer, appuyez sur la languette comme indiqué.

### **BATTERIE ADDITIONELLE**




**05** Attachez le câble de la batterie additionnelle à la batterie.




06 Insérez le câble dans le port de charge en utilisant la pièce **E** pour terminer l'installation.

### ACHEMINEMENT DES CÂBLES



Le câblage interne doit être effectué uniquement par un revendeur Scott agréé afin de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble du système.

#### MONTAGE DES MANIVELLES ET ALIGNEMENT DU DÉRAILLEUR AVANT





Assurez-vous que les manivelles et l'axe moteur HPR40 sont alignés comme indiqué.





Lors du montage du dérailleur avant, assurez-vous que le câble ne soit pas endommagé ou pincé.










Assemblez le dérailleur avant en utilisant la plaque d'adaptation en aluminium. Pour le réglage du dérailleur, suivez les instructions du fabricant des composants (Reportez-vous à l'étape 02 pour des instructions supplémentaires).







Réglez le dérailleur avant sur le plus grand plateau et le dérailleur arrière sur le plus petit pignon. Utilisez une jauge d'épaisseur de 1,8 mm pour régler l'espace entre la fourchette guide-chiane du dérailleur et la chaîne.

### SYSTÈME TO ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR LE MONTAGE DE LA BATTERIE


(for batteries and drive units please contact your local Scott dealer)



426244 SCO ERIDE TQ SUPPORT DE BATTERIE OPTION 3 26



426243 SCO eRIDE TQ SUPPORT DE BATTERIE OPTION 3 26



426245 TQ E26-AC\_CAPTEUR DE VITESSE



426240 SCO ERIDE TQ HPR40 BERCEAU D'UNITÉ MOTRICE 26



426238 SCO ERIDE TQ CONNECTEUR PORT DE CHARGE 26

### PIÈCES DÉTACHÉES











Fil inversé!



286000 SCO PATTE DE DERAILLEUR SRAM UDH 21







Fil inversé!













424160 SCO AXE AVANT ADDICT RC 25









424158 SCO SERRAGE DE TIGE DE SELLE ADDICT RC 25







### PIÈCES DÉTACHÉES











424154 SCO KIT ENTRETOISES +CAPOT DE POTENCE ADDICT RC 25



426256 SCO CAPOT DOUILLE DE DIRECTION ADDICT 26



426253 SCO CAPOT CABLE POTENCE ADDICT 26







423446 SYN JEU DE DIRECTION IS44/35-IS52/42 INOXYDABLE

### PIÈCES DÉTACHÉES



426246 SCO ERIDE PATTE DE DÉRAILLEUR AVANT FASTLANE 26







426627 SCO ERIDE CAPOT MOTEUR FASTLANE 20 ROSE 26 426626 SCO ERIDE CAPOT MOTEUR FASTLANE 20 NOIR 26 426625 SCO ERIDE CAPOT MOTEUR FASTLANE 10 26 426649 SCO ERIDE FASTLANE PR 26










424854 SCO ERIDE SUPPORT PORTE BIDON FASTLANE26



426399 SCO ERIDE CAPOT DE CHARGE FASTLANE 10 26 426400 SCO ERIDE CAPOT DE CHARGE FASTLANE 20 NOIR 26 426401 SCO ERIDE CAPOT DE CHARGE FASTLANE 20 ROSE 26 426237 SCO ERIDE CAPOT DE CHARGE FASTLANE PR 26



297136 SCO INSERTES DE PORTE BIDON SCALE HMX-SL 23

PIÈCES DÉTACHÉES



294540 SCO ERIDE TQ SUPPORT MONTAGE BATTERIE



422202 SCO TIGE DE SELLE SY DUNCAN SL D IL WTY



422203 SCO ERIDE LUMIÈRE DUNCAN SL D IL 24 WTY



423441 SYN POTENCE ST-R100-AL (serrage avec collier de guidon et fourche)





### GARANTIE DU FABRICANT

Lors de l'achat d'un vélo neuf SCOTT auprès d'un revendeur SCOTT agréé, SCOTT accorde une garantie du fabricant sous réserve des dispositions suivantes.

#### **CONDITIONS**

La garantie du fabricant est accordée uniquement pour le premier achat d'un vélo SCOTT effectué auprès d'un revendeur SCOTT agréé. La garantie du fabricant n'est valable que si le vélo est enregistré au nom de l'acheteur initial sur www.scott-sports.com dans l'année qui suit l'achat.

#### DURÉE

La garantie du fabricant est accordée à compter de la date d'achat pour une période de cinq ans sur les cadres et les parties arrière de vélos. La période de garantie est réduite à trois ans si le vélo SCOTT n'est pas entretenu au moins une fois par an par un revendeur SCOTT agréé. Les services de maintenance doivent être effectués conformément aux instructions de maintenance du manuel de SCOTT et doivent être confirmés par le tampon et la signature du revendeur SCOTT agréé. Pour les cadres et les parties arrière des modèles de vélos de catégorie 5 et pour les fourches rigides fabriquées par SCOTT, la durée de la garantie du fabricant est limitée à deux ans. Si un défaut sur le vélo SCOTT est corrigé dans le cadre d'une garantie du fabricant ou d'un recours à la garantie, la durée de la garantie du fabricant n'est pas prolongée. La garantie du fabricant prend fin lorsque l'acheteur transfère la propriété du vélo SCOTT à une tierce personne.

#### RESPONSABILITÉ

La garantie du fabricant est fournie par SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Suisse. L'acheteur doit inspecter le vélo SCOTT immédiatement après l'achat et informer sans délai par écrit son revendeur SCOTT agréé de tout défaut évident. Les vices cachés doivent être signalés immédiatement après avoir été découverts. En cas de recours à la garantie, le vélo SCOTT doit être remis à un revendeur SCOTT agréé. Ce dernier prendra contact avec SCOTT pour remédier au défaut. La demande d'un recours à la garantie nécessite impérativement la présentation de la preuve d'achat originale ainsi que la preuve du service de maintenance dans le manuel SCOTT.

#### PRESTATION DE SCOTT EN CAS DE RECOURS À LA GARANTIE

En cas de recours à la garantie, SCOTT réparera le défaut à sa seule discrétion ou remplacera le produit défectueux par un produit de qualité similaire, pour lequel il pourrait y avoir des différences en matière de couleur et de modèle. Si la réparation ou le remplacement du produit n'est pas possible, un remboursement du prix d'achat sera effectué en tenant compte du degré d'utilisation. SCOTT a le droit d'engager des tiers pour remédier au défaut.


#### **LIMITATIONS**

La garantie du fabricant s'applique exclusivement aux cadres, aux bras oscillants et aux fourches rigides des vélos SCOTT. Les pièces détachées de vélos sont exclues de la présente garantie du fabricant. La garantie du fabricant ne s'applique pas à l'usure normale, aux dommages causés par des accidents ou d'autres forces excessives sur le vélo SCOTT, à la corrosion, à un mauvais entretien, à l'assemblage incorrect et à l'assemblage de composants ou d'accessoires inadaptés ainsi qu'aux défauts esthétiques, par exemple dans le vernis. La garantie du fabricant ne s'applique pas aux vélos SCOTT qui ont été utilisés dans un magasin de location.

#### **DIVERS**

Les présentes dispositions de garantie du fabricant s'appliquent à tous les vélos SCOTT à compter du modèle de l'année 2023. Les droits de garantie statutaires de l'acheteur et les garanties des fabricants de composants (Shimano, SRAM, etc.) ne sont pas affectés par la présente garantie du

fabricant. Le territoire de compétence pour tous les litiges liés à la présente garantie du fabricant est Fribourg, en Suisse. La présente garantie du fabricant est soumise au droit suisse, à l'exclusion de toute législation faisant référence au droit étranger.





All rights reserved © 2026 SCOTT Sports SA

Distribution: SSG (Europe) Distribution Center SA P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60 6790 Aubange Belgium

SCOTT Sports SA Route du Crochet 11 1762 Givisiez Switzerland

www.scott-sports.com|contact www.scott-sports.com

